


# ელემენტარული ნაწილაკების დეტექტორები




გივი სეხნიაიძე

# თანამედროვე ექსპერიმენტული დანადგარები



# ATLAS detector system



# ნაწილაკების დეტექტირების პრინციპები

ნაწილაკების დეტექტირებას საფუძვლად უდევს მათი ნივთიერებასთან ურთიერთქმედების უნარი. ეს ურთიერთქმედება შეიძლება სხვადასხვა სახის იყოს:

- ✓ ფოტო-ეფექტი
- ✓ ჩერენკოვის გამოსხივება
- ✓ ბრემსშტრალუნგი - დამუხტული ნაწილაკის მიერ გამოსხივება ელექტრულ ველში გაბნევისას
- ✓ ადრონული და ელექტრო-მაგნიტური ღვარების წარმოქმნა
- ✓ იონიზაცია
- ✓ წყვილთა წარმოქმნა



# ფოტო დეტექტორები


ფოტო დეტექტორების მუშაობის პრინციპი დამყარებულია ფოტო-ეფექტზე. მრავალგვარი ფოტო დეტექტორები არსებობს - განსხვავდებიან მხოლოდ ფოტოელექტრონების შეგროვების მეთოდებით, მოდებული ძაბვის სიდიდით, გაზომვის სიზუსტით, ზომებით...



ფოტოგამამრავლებელი




ზვავური ფოტო დეტექტორი



სილიკონური ფოტოგამამრავლებელი





# ფოტო-გამამრავლებელი



- შუქის მიმართ დიდი მგრძობიარობა
- დიდი გაძლიერების კოეფიციენტი  $\sim 10^7$
- წრფივი მახასიათებლები
- დიდი სისწრაფე - სიგნალის ხანგრძლივობა  $\sim 10^{-9}$  წმ



# სცინტილატორები



ორგანული სცინტილატორი



არა ორგანული სცინტილატორი - BGO



# კალორიმეტრია

- ❖ კალორიმეტრია ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მეთოდია ელემენტარული ნაწილაკების ექსპერიმენტულ ფიზიკაში
- ❖ ნეიტრალური ნაწილაკების დეტექტირებისა და ენერჯის გაზომვის ერთადერთი საშუალებაა კალორიმეტრია

არსებობს ორი ტიპის კალორიმეტრები - ელექტრომაგნიტური და ადრონული.

- ❖ ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრები გამოიყენება იმ ნაწილაკების ენერჯის გასაზომად, რობლებიც მხოლოდ ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებაში იღებენ მონაწილეობას - ელექტრონი, პოზიტრონი და გამა ქვანტი
- ❖ ადრონული კალორიმეტრები ზომავენ ძლიერად ურთიერთმომქმედ ნაწილაკების - ადრონების - ენერჯიას






# კალორიმეტრია

კალორიმეტრი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან:


- ❖ შთანთქმელი - ნივთიერება, რომელშიც ხდება ნაწილაკის სრული დამუხრუჭება, ნაწილაკი კარგავს მთელ თავის ენერგიას, ვითარდება კასკადური პროცესი - მეორადი ნაწილაკების ღვარი
- ❖ სენსორები, რომლებიც ახდენენ მეორადი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი სიგნალის გაზომვას



ექსპერიმენტ **ATLAS** - ის თხევადი არგონის კალორიმეტრი

მეორადი ნაწილაკების მუხტის შეგროვება ხდება თხევად არგონში მოთავსებული ზიგზაგის ფორმის სპილენძის ელექტროდებით.


კალორიმეტრი, სადაც მშთანთქმელი და აქტიური ნაწილი (სცინტილატორის ფირფიტები) ერთმანეთის მონაცვლეობითაა განლაგებული



# ელექტრომაგნიტური ღვარის წარმოქმნა

რა პროცესები მიმდინარეობს ელექტრომაგნიტურ კალორიმეტრში:

- ❖ წყვილთა წარმოქმნა - გამა ქვანტები
- ❖ ბირთვის ელექტრულ ველში გაბნევა - ბრემსშტრალუნგი - ელექტრონები



ასე ვითარდება ელექტრომაგნიტური ღვარი, სანამ მეორადი ნაწილაკების ენერგია არ დავა გარკვეულ კრიტიკულ ენერგიამდე.


ელექტრომაგნიტურ კალორიმეტრში ელექტრონები და ფოტონები გამოყოფენ თავისი ენერგიის 95 დან 100 % მდე



# ადრონული ღვარის წარმოქმნა


ადრონი ნივთიერებაში მოხვედრისას გაცილებით დიდ მანძილზე შეაღწევს შიგნით, სანამ პირველ ურთიერთქმედებას განიცდის

ძლიერი ურთიერთქმედების შედეგად მეორადი ადრონები იზადებიან, რომლებიც ან თვითონვე ურთიერთქმედებენ ნივთიერებასთან, ან იშლებიან და ეს დაშლის პროდუქტები განიცდიან ურთიერთქმედებას



ზოგიერთმა ნაწილაკმა შეიძლება დატოვოს კალორიმეტრის ფარგლები






ექსპერიმენტ სუპერ კამიოკანდეს ექსპერიმენტული შახტა -  
კედლები "მოპირკეთებულია" ფოტო გამამრავლებლებით



# სილიკონური დეტექტორები - ლეგირება


From Computer Desktop Encyclopedia  
Reproduced with permission.  
© 2008 TechBites Interactive

## Pure Silicon




სილიკონის ატომს გარეთა შრეზე გააჩნია ოთხი ელექტრონი და ქმნის კრისტალურ სტრუქტურას

## N-Type Silicon



სილიკონის ერთი ატომი ჩანცვლებულია ფოსფორის ატომით, რომელსაც გარეთა შრეზე აქვს ხუთი ელექტრონი. მეხუთე ელექტრონი კრისტალური სტრუქტურის შემქნაში არ იღებს მონაწილეობას და მისი მოცილება ადვილია. ეგრეთ წოდებული **N-ტიპის** სილიკონი


## P-Type Silicon



სილიკონის ერთი ატომი ჩანცვლებულია ბორის ატომით, რომელსაც გარეთა შრეზე აქვს სამი ელექტრონი. კრისტალურ სტრუქტურას აკლია ერთი ელექტრონი ეგრეთ წოდებული **P-ტიპის** სილიკონი



# ცალმხრივი და ორმხრივი სილიკონური დეტექტორები




N - ტიპის სილიკონში დატანებულია P - ტიპის ზოლები - სტრიპები, რომლებიც დაფარულია თხელი ალუმინით. ალუმინის ზოლები შეერთებულია მგრძობიარე ელექტრონიკასთან.


სილიკონის სტრიპების ტიპიური სისქე - 200 - 300 მიკრონი, სტრიპები ერთმანეთისგან მოშორებულია 50 - 100 მიკრონით

ალუმინის ფირფიტის ნაცვლად თუ მოვითავსებთ დადებითი პოტენციალის P - ტიპის სტრიპებს, მაშინ მივიღებთ ორმხრივ დეტექტორს. სტრიპების ორთოგონალური განლაგების შემთხვევაში X და Y კოორდინატის განსაღვრის საშუალება გვექნება

სილიკონში ნაწილაკის გავლის დროს წარმოქმნილი ხვრელები მიემართებიან უარყოფითად დამუხტულ P - ტიპის სტრიპებისკენ, ელექტრონები კი დადებითად დამუხტული ალუმინის ფირფიტისაკენ





# სილიკონური დეტექტორები



სილიკონურ - სტრიპული დეტექტორები შედგენილია ცალკეული მოდულებისგან

**CMS** - ექსპერიმენტის სილიკონურ - სტრიპული დეტექტორი, შეიცავს მიახლოებით 9.5 მილიონ სტრიპს






**CMS** ექსპერიმენტის ერთ ერთი რეალური შემთხვევის კომპიუტერული ვიზუალიზაცია





# გაზური დეტექტორები





# კოორდინატის განსაღვრა

ტრეკული დეტექტორების მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია დამუხტული ნაწილაკის თვისებაზე, მოახდინოს ნივთიერების იონიზაცია, რომელსაც გასჭოლავს.

ძირითადი მოთხოვნები ტრეკული დეტექტორებისთვის

- ❖ კარგი სივრცული გარჩევის უნარიანობა
- ❖ მინიმალური ენერგეტიკული დანაკარგები
- ❖ დაბალი იონიზაციური ენერგია


თუ ნივთიერება, რომლის იონიზაცია მოხდა, მოთავსებულია ელექტრულ ველში, წარმოქმნილი დადებითად დამუხტული იონი და ელექტრონი აჩქარდება და იწყებს მოძრაობას ელექტრული ვალის დამაბულობის წირების გასწვრივ



რადიალური ველი, ელექტრონები მოძრაობენ დადებითი პოტენციალის მქონე მავთულისკენ



# გაზური დეტექტორების მუშაობის განსხვავებული რეჟიმები




მაღალი ძაბვის სიდიდეზე დამოკიდებულებით მუშაობის ექვსი რეგიონი არსებობს:

- ❖ რეკომბნაციის რეგიონი
- ❖ იონიზაციის რეგიონი
- ❖ პროპორციული რეგიონი
- ❖ შეზღუდული პროპორციულობის რეგიონი
- ❖ გეიგერ - მიულერის რეგიონი
- ❖ გარღვევის რეგიონი



# სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები



## პროპორციული კამერები

კათოდური სიბრტყეები


ანოდური, ანუ სასიგნალო მავთულები

პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე დიამეტრის (~20μm) ანოდური მავთულის უშუალო სიახლოვეს ინტენსიური ელექტრული ველის საშუალებით

პირველად შექმნილი იქნა ცერნში ჯორჯ შარპაკისა და მისი ჯგუფის მიერ. ძალიან სწრაფად გახდა პოპულარული და 1992 წელს ჯორჯ შარპაკს ნობელის პრემია მიენიჭა




# სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები




## GEM – Gas Electronic Multiplier გაზური ელექტრონული გამამრავებელი

პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე დიამეტრის ( $\sim 30 \mu\text{m}$ ) ხვრელებში ინტენსიური ელექტრული ველის საშუალებით



# სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები




## MSGAC – Micro-Strip Gas Avalanche Chamber

პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე სიგანის მიკრო-სტრიპებთან მაღალი ინტენსივობის ელექტრული ველის საშუალებით



# სხვადასხვა ტიპის გაზური დეტექტორები





**MicroMeGaS –  
Micro-Mesh Gaseous Structure**

პირველადი იონიზაციის დროს დაბადებული ელექტრონების გამრავლება ხდება მცირე ზომის (50-100  $\mu\text{m}$ ) გაძლიერების ზონაში მაღალი ინტენსივობის ელექტრული ველის საშუალებით




# კოორდინატის განსაზღვრა და ტრეკის აღდგენა

თუ ბევრ მავთულეებს განვალაგებთ ერთმანეთის პარალელურად გარკვეული ბიჯით მაშინ შეგვეძლება უფრო ზუსტად აღვადგინოთ კოორდინატი



მავთულეების ასეთი კოფიგურაციით შესაძლებელია კოორდინატის განსაზღვრა ერთი ღერძის გასწვრივ. ვერტიკალურად განლაგებული მავთულეები ზომავენ X კოორდინატს

ორი ამდაგვარი სიბრტყის განლაგება ერთმანეთის მიყოლებით, როდესაც ერთი სიბრტყე 90 გრადუსითაა მოტრიალებული მეორის მიმართ გვაძლევს საშუალებას აღვადგინოთ წერტილი. თუ ერთმანეთის მიყოლებით განვალაგებთ მრავალ სიბრტყეს, მაშინ აღვადგენთ წერტილებს ნაწილაკის ტრეექტორიის გასწვრივ და შესამისად დავაფიქსირებთ ნაწილაკის ტრეკს, ანუ კვალს





# იონიზაციური გარემო და ველის კონფიგურაცია

- ❖ მინიმალური ენერგეტიკული დანაკარგები
- ❖ დაბალი იონიზაციური ენერგია
- ❖ დაბალი ქიმიური აქტივობა



ინერტული გაზები

He, Ne, Ar, Kr, Xe

რაც უფრო მეტი ელექტრონული შრე აქვს გაზის ატომს, მით უფრო მცირეა ელექტრონების ბმის ენერგია გარეთა შრეზე. გაზის ატომური რიცხვი უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მაღალი.

**He** - არცთუ კარგია ერთი შრე, მხოლოდ ორი ელექტრონი


**Ne** - ორი შრე, რვა ელექტრონი გარეთა შრეზე

**Ar** - სამი შრე, ასევე რვა ელექტრონი გარეთა შრეზე

**Kr** და **Xe** - საკმაოდ ძვირი გაზებია, თუმცა ექსპერიმენტული ამოცანიდან გამომდინარე გამოიყენება



HV = -850 V




HV = -550 V



# დამუხტული ელემენტარული ნაწილაკების მუხტის განსაზღვრა

მოქმედებს ლორენცის ძალა  $\vec{F} = q \cdot [\vec{v} \vec{B}]$



რადგან მაგნიტური ველის მიმართულება ცნობილია, იმის და მიხედვით თუ საით გადაიხრება დამუხტული ნაწილაკი, განისაზღვრება მისი მუხტი



# დამუხტული ელემენტარული ნაწილაკების იმპულსის განსაღვრა

მოქმედებს ლორენცის ძალა  $\vec{F} = q \cdot [\vec{v} \vec{B}]$  და მოძრაობს წრეწირზე, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავწეროთ

$$\frac{mv^2}{R} = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha \quad \text{ან, რაც იგივეა}$$

$$p = R \cdot q \cdot B \cdot \sin \alpha$$

**R** ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი  
 **$\alpha$**  კუთხე ტრაექტორიის მხებსა და მაგნიტური ველის მიმართულებას შორის

**q** მუხტი  
**B** მაგნიტური ველის დამაბულობის მოდული

იმპულსის განსაღვრის ძირითადი მეთოდი.

ამ მეთოდის მთავარი იდეა მდგომარეობს დამუხტული ნაწილაკის ტრაექტორიის ან გდახრის კუთხის დაფიქსირებაში



# გმადლობთ ყურადღებისათვის

